

COMPUTO METRICO

OGGETTO: FPO di un sistema per la pressurizzazione di un filtro fumo presso l'edificio Radiofarmacia dell'Ospedale San Giacomo Apostolo di Castelfranco V.to (TV) di proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. - comm. 3105

COMMITTENTE: IOV-IRCCS

Data, 08/05/2025

IL TECNICO
P.I. Giacomo Pinato

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'780,00
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Lavorazioni a Misura (SpCat 3)							
3 / 3 E.99.15.00	FORI IN MURATURA DI CALCESTRUZZO O PIETRAME FORI IN MURATURA DI CALCESTRUZZO O PIETRAME FORI IN MURATURA DI CALCESTRUZZO O PIETRAME - Foro in muratura di calcestruzzo, conglomerato cementizio anche armato o pietrame per passaggio di condutture, sfiati, ecc..., eseguito con carotatrici o trapani demolitori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento della carotatrice, l'ancoraggio della stessa, il successivo ripristino delle parti interessate dai lavori, la posa di controtubo in pvc, la pulizia dei locali, l'abbassamento, lo sgombero ed il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, le indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Foro avente diametro fino a cm. 15 su murature di spessore fino a cm. 35 FORI IN MURATURA DI CALCESTRUZZO O PIETRAME Foro di passaggio tra vecchio e nuovo ciclone					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	128,26	128,26
	Oneri per la Sicurezza DLgs 81/08 (non soggetti a ribasso d'asta) (SpCat 4)							
4 / 4 Z.03.01.00	INCONTRI PERIODICI SICUREZZA INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA				5,000	5,00		
	SOMMANO h					5,00	26,31	131,55
5 / 5 Z.03.02.a	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra formazione per il caposquadra					5,00		
	SOMMANO h					5,00	21,38	106,90
6 / 6 F.18.05.a	TRANSENNA MOBILE COMPONENTIBILE TRANSENNA MOBILE COMPONENTIBILE Fornitura di transenna mobile in acciaio zincato con gambe mobili o fisse delle dimensioni di 250x110 cm. La struttura portante della transenna dovrà essere costituita da profilati tubolari di diametro minimo di 38 mm. Gli elementi di transenna dovranno essere facilmente aggregabili tra di loro per consentire la composizione di tratti di transennatura comunque disposti, anche su linee spezzate. Su almeno 130 cm della lunghezza della transenna dovrà essere apposto, su entrambi i lati ed in maniera inamovibile, un pannello di altezza 20 cm con strisce alternate a 45° bianche e rosse secondo la direzione dell'osservatore destra-alto sinistra-basso. I pannelli dovranno essere realizzati in lamiera di alluminio di spessore tale da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada. La pellicola retroriflettente dovrà essere almeno di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. TRANSENNA MOBILE COMPONENTIBILE in sussidio alla sicurezza					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		14'146,71

